


Datum: 16.07.2025

SWAZKY MIKROTRUBIČEK MD-DB 7x12/8mm

Oblast použití

Ochrana mikrokabelů s optickými vlákny v sítích FTTx.

Skutečné provedení



Označení	MIN	MAX	pol. ohybu	hmotnost
MD-DB 7x12/8mm	34,3 mm	37,5 mm	375,0 mm	464 kg/km

pozn. *Hodnoty jsou informativního charakteru.

Příklad značení

ZIS MD-DB 7x12/8mm TPL 2025/01/01 0000m >|<

pozn. Potisk se opakuje vždy po každém metru.

Vlastnosti výrobku

- | teplotní odolnost pro přepravu, skladování a provoz -40°C až +70°C,
- | teplotní odolnost pro instalaci -10°C až +50°C
- | venkovní expozice při skladování ve střední Evropě max. 12 měsíců
- | maximální instalační tahová síla 7kN

Materiálové varianty

- | PE-HD - standardní polyetylen s vysokou hustotou
- | LSHF - PE-HD se sníženou hořlavostí bez halogenů
- | UV stabilizace - PE-HD odolné vůči UV záření

Varinaty úprav vnitřní stěny MT

- | hladká vnitřní stěna
- | drážkovaná vnitřní stěna
- | hladká vnitřní stěna s TPL (trvalá polymerní lubrikace)
- | drážkovaná vnitřní stěna s TPL

Balení (doporučené)

Svazky jsou baleny v návinech nebo na bubnech.

| maximální rozměr návínu:

průměr 1.400mm x šířka 1.000mm,

délka 600 m, hmotnost 314 kg*

| rozměry dřevěného bubnu:

průměr čela 1.800mm x šířka 1.000mm,

délka 1.100 m, hmotnost 891 kg*

Barva výrobku

červená	RAL 3020
zelená	RAL 6024
modrá	RAL 5015
žlutá	RAL 1018
bílá	RAL 9010
šedá	RAL 7035
hnědá	RAL 8001
fialová	RAL 4005
tyrkysová	RAL 6034
černá	RAL 9004
oranžová	RAL 2004
růžová	RAL3015



V20250120001R00