



acar F5

Dostupný v černé nebo šedé barvě

5 zásuvek s ochranným kolíkem

Automatická pojistka

Podsvícený síťový vypínač

Ergonomický tvar zástrčky

AUTOMATICKÁ POJISTKA

5 ZÁSUVK S OCHRANNÝM KOLÍKEM

PODSVÍCENÝ VYPÍNAČ

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

ZAŘÍZENÍ V ČERNÉ NEBO ŠEDÉ BARVĚ

DĚLKA KABELU: 1,5m, 3m, 5m

acar F5 je nejoblíbenější prodlužovací přívod s přepětovou ochranou série **acar-AXON**. S délkou menší než 33 cm nabízí 5 zásuvek s ochranným kolíkem. Ve většině případů je toto množství dostačující. Relativně malé rozměry umožňují umístění přístroje **acar F5** na psací stůl. Díky použité automatické pojistce je prakticky bezúdržbový. Vysoká účinnost předurčuje, že můžeme zařízení nazvat základní ochranou, nezbytnou pro každé použití.

PODSVÍCENÝ VYPÍNAČ A AUTOMATICKÁ POJISTKA



5 ZÁSUVK 10/16A



ČTYŘI MOŽNÉ SMĚRY ULOŽENÍ NAPÁJECÍHO KABELU



acar F5

Technická specifikace:*

Jmenovité napětí U_N	230V
Jmenovitý kmitočet	50Hz
Jmenovitý proud zatížení ΣI_N	10A
Svodový proud	<0,5mA
Doba zpoždění	<25ns
Maximální trvalé pracovní napětí U_C	250V 50Hz
Ochranná úroveň U_F	$\leq 1,3kV$
Jmenovitý svodový proud I_N	2kA (L/N) – 8/20 μs
Maximální svodový proud I_{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20 μs
Jištění	Automatická pojistka 10A/250V
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	Ochranné kolíky zásuvek připojené na ochranný vodič
Počet zásuvek	5 zásuvek s ochranným kolíkem 10A/250V
Vypínač	Podsvícený dvojpólový vypínač
Materiál	Samozhášecí plast
Rozměry	330x54x55mm
Hmotnost	0,4kg

* Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace, vyplývající z technického pokroku.