



# acar 504<sup>WF</sup> RACK

Ergonomický tvar zástrčky

Držák pro montáž do 19" skříní

5 zásuvek s ochranným kolíkem

Odušovací filtr

Snadno vyměnitelné pojistky pro dva vedení proudu

Podsvícený síťový vypínač

Držák pro montáž do 19" skříní

DRŽÁKY PRO MONTÁŽ DO 19" SKŘÍNÍ

5 ZÁSUVEK S OCHRANNÝM KOLÍKEM

2 RYCHLÉ TAVNÉ POJISTKY

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

ODUŠOVACÍ FILTR

DĚLKA KABELU: 1,5m, 3m, 5m




**acar 504 WF RACK** je vybaven odušovacím filtrem s velmi vysokým útlumem. Je určen pro použití pro systémy citlivé na kvalitu napájení nebo instalace, ve kterých se napětí výrazně narušuje. Montáž do 19" skříní umožňuje používat **acar 504 WF RACK** jako integrální napájení namontovaných ve skříní citlivých zařízení. Přístroj doporučujeme zvláště jako ochranu pro teleinformatická zařízení nebo elektrotechniku v blízkosti průmyslových strojů, které generují rušení sítě 230V (obráběcí stroje, výrobní linky, pily, frézovací stroje apod.). Dvě rychlé tavné pojistky jsou doplnění použitého filtru a činní jeho užité vlastnosti na nejvyšší úroveň.

PODSVÍCENÝ SÍŤOVÝ VYPÍNAČ A 2 RYCHLÉ TAVNÉ POJISTKY



5 ZÁSUVEK S OCHRANNÝM KOLÍKEM 10/16A



DRŽÁKY PRO MONTÁŽ DO 19" SKŘÍNÍ (RACK)



## acar 504 WF RACK

## Technická specifikace:\*

Jmenovité napětí $U_n$	230V
Jmenovitý kmitočet	50Hz
Jmenovitý proud zatížení $\Sigma I_n$	10A
Svodový proud	<0,5mA
Doba zpoždění	<25ns
Maximální trvalé pracovní napětí $U_c$	250V 50Hz
Ochranná úroveň $U_p$	$\leq 1,3kV$
Jmenovitý svodový proud $I_n$	2kA (L/N) – 8/20 $\mu s$
Maximální svodový proud $I_{MAX}$	6,5kA (L/N) – 8/20 $\mu s$
Jištění	2 tavné pojistky 10A/250V
Útlum	$\leq 55dB$
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	Ochranné kolíky zásuvek připojené na ochranný vodič
Počet zásuvek	5 zásuvek s ochranným kolíkem 10A/250V
Vypínač	Podsvícený dvojpólový vypínač
Materiál	Samozhášecí plast
Rozměry	385x59x55/43mm
Hmotnost	0,8kg

\* Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace, vyplývající z technického pokroku.