


SXXJ-5E-UTP-BK



SOLARIX KATEGORIE 5E

Keystony zařezávací

1 Gbps

100 MHz

Podporované protokoly	1000BASE-T a nižší
Min. životnost portu	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 μ zlata a 100 μ niklu
Svorkovnice	duální 110/Krone
Min. životnost svorkovnice	200 zařezání
Velikost vodiče	AWG 26 - 22
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Provozní teplota	-10 až +60 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

Zařezávací keystony produktové řady Solarix – kategorie 5E jsou dodávány jak v nestíněném, tak i v stíněném provedení. Standardní barva u nestíněného keystone je černá; v případě stíněného keystone je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí. Oba tyto typy keystoneů převyšují požadavky definované ve standardech ANSI/TIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro kategorii 5E a třídu vedení Class D, a to včetně všech nejnovějších dodatků. Zařezávací keystony Solarix nabízí vysokou spolehlivost, maximální funkčnost a jednoduchou instalaci. Kontakty duální svorkovnice typu 110/Krone jsou označeny barevným schématem podle způsobu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do svorkovnice lze zařezat kabely s vodiči o velikosti AWG 26 - 22. Pro pohodlné a bezpečné zařezávání keystoneů je k dispozici montážní držák SXXJ-MD-BU určený k zafixování keystoneu na pracovní ploše (tj. při zařezávání není nutné držet keystone přímo v ruce). Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto zařezávací keystony kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.).

Označení

SXXJ-5E-UTP-BK

Popis

Keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 černý zařezávací


SXXJ-5E-STP-BK

Keystone Solarix CAT5E STP RJ45 černý zařezávací

SXXJ-MD-BU

Montážní držák pro keystony Solarix modrý

SXXJ-5E-STP-BK



SXXJ-MD-BU



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

