

Venkovní rozvaděč s krytím IP55

Venkovní rozvaděče OCRACK jsou díky krytí IP55 určeny pro použití ve venkovním prostředí. Mají stabilní pevnou konstrukci, jsou vyrobeny z ocelového plechu o síle 1,5 mm. Rozteč je 19". Těsnění dveří je zajištěno pěnovým polyuretanem. Uvnitř rozvaděče jsou lišty, které lze posouvat v závislosti na instalovaném prvku.

Vlastnosti:

Stupeň krytí:	IP55
Materiál skříně:	válcovaná ocel, 1,5mm tloušťka
Barva:	vypalovaný email, šedý RAL7032
Povrchová úprava:	fosfátování, máčení v základním laku, práškový lak

Kód	Barva	Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost	Nosnost
9050	šedá	4U/360 mm	600	360	220	12 kg	60 kg
9051	šedá	6U/400 mm	600	400	310	16 kg	60 kg
9052	šedá	9U/420 mm	600	420	450	20 kg	60 kg
9053	šedá	12U/420 mm	600	420	500	25 kg	60 kg
9054	šedá	20U/450 mm	600	450	940	51 kg	100 kg
9055	šedá	20U/600 mm	600	600	940	60 kg	100 kg
9056	šedá	30U/600 mm	600	600	1455	75 kg	200 kg

Standardní součástí rozvaděče je klíčkový zámek, který lze vyměnit za zámek FAB (možno okoupit pod kódem 9091).

Rozvaděč lze také uchytit na sloup pomocí držáku na sloup 90-200 mm (kód 9090).

Montážní sady M6 je možno přikoupit pod kódy 9639 nebo 9641.

