


GPON READY

5G READY

Zemní komora MUC 250 nabízí ekonomické řešení spojování vláken v sítích FTTx. Umísťuje se na pozemcích zákazníka. Slouží k uložení a ochraně rezerv a následnému propojení vláken. Komora je navržena pro mikrotrubičkové systémy.

- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Nezátěžová komora pro použití na pozemcích zákazníka
- ▶ Uzamykatelná šroubem
- ▶ Ukotvení rozvaděče ORM 3 pod víkem na nerezový držák
- ▶ Kapacita 12/24 svárů
- ▶ Integrovaný vláknový management
- ▶ Možnost uložení PLC splitteru 1:4 nebo 1:8
- ▶ Použití pouze pro vlákna G657a, b
- ▶ PG průchodky 3x Ø 2,5 až 6,5mm
- ▶ Možnost 6x PG průchodka
- ▶ Možnost vložky do PG 3x 1,6 až 2,6mm



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	3× 3–6.5 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	3× PG7
Stupeň krytí	IP67
Materiál	HDPE
Barva	zelená RAL 6002
Rozměry (V × Š × H)	ø 250 × 265 mm
Hmotnost	2,5 kg
Prostředí	venkovní
Počet svárů	1–12 13–24
Počet konektorů	pouze sváry

OBJEDNACÍ KÓDY

85BE.16/0000F	MUC 250 SH 24S PG
85BV.25/0000F	PG 7
494117	Těsnící vložka PG7: 3x Ø1,6-2,6mm
85BV.25/0MVLF	PG 7/3x 1,6-2,6

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/kabelove-sachty/muc-250>