

SX9-2-6-STP-WH



SOLARIX KATEGORIE 6

Zásuvky SX9

1 Gbps

250 MHz

Podporované protokoly	1000BASE-T/TX a nižší
Počet portů	1 a 2 x RJ45
Min. životnost portu	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 μ zlata a 100 μ niklu
Svorkovnice	Krone 8p8c
Min. životnost svorkovnice	200 zařezání
Velikost vodiče	AWG 26 - 22
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Barva těla zásuvky	bílá
Rozměry čela	80 x 80 mm
Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Provozní teplota	-10 až +60 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

Zásuvky SX9 z produktové skupiny Solarix - kategorie 6 bez problémů splňují všechny požadavky definované ve standardech pro strukturovanou kabeláž ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 6 a třídu vedení Class E. Zásuvky jsou typu German style a jsou osazeny jedním nebo dvěma porty RJ45 se sklonem 45°. Do IDC svorkovnice typu Krone lze zařezat vodiče o velikosti AWG 26 - 22. Kontakty jsou na svorkovnici označeny barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Zásuvky SX9 jsou zkonstruovány tak, aby poskytovaly maximální výkon, dlouhou životnost, spolehlivost a zároveň umožňovaly jednoduchou instalaci. Zásuvky jsou dostupné jak v nestíněné, tak stíněné verzi a jsou určeny k instalaci pod omítku nebo do parapetních žlabů. Při použití boxu SX9-0-WH lze tento typ zásuvky použít k instalaci na omítku. Barva zásuvky i boxu je bílá.

Označení

SX9-2-6-UTP-WH

SX9-2-6-STP-WH

SX9-1-6-UTP-WH

SX9-1-6-STP-WH

SX9-0-WH

Popis

Zásuvka Solarix CAT6 UTP 2 x RJ45 pod omítku bílá

Zásuvka Solarix CAT6 STP 2 x RJ45 pod omítku bílá

Zásuvka Solarix CAT6 UTP 1 x RJ45 pod omítku bílá

Zásuvka Solarix CAT6 STP 1 x RJ45 pod omítku bílá

Box na omítku pro zásuvku SX9 bílý 80 x 80 x 41 mm

SX9-2-6-UTP-WH



SX9-0-WH



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

